



ASO-Butylband Obiekt

Nr art.2059370

Tasma uszczelniająca samoprzylepna

Właściwości:

Elastyczna, wytrzymała na rozerwanie, nie przepuszczająca wody taśma z kauczuku butylowego do uszczelniania złączy i szczelin dylatacyjnych w połączeniu z systemami uszczelniającymi SCHOMBURG.

Samoprzylepna, odporna na działanie zasad, czynników atmosferycznych i wody. Kauczuk butylowy charakteryzuje się optymalną przyczepnością do podłoża i doskonałym uszczelnianiem. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Zastosowania:

Jako element systemu uszczelnień zespolonych przy wykonywaniu powłok uszczelniających pod płytkami ceramicznymi, w obszarach szczególnie obciążanych typu baseny, obiekty przemysłowe i handlowe oraz w miejscach krytycznych m.in. na fugach dylatacyjnych, na styku ściana-ściana, ściana-podłoga, przy ościeżach drzwi balkonowych, przy obróbkach blacharskich itp.

Dane Techniczne:

Kolor:	biały / szary
Szerokość:	100 i 150 mm (pokryty papierem silikonowym)
Długość rolki:	30m
Całkowita grubość:	około 0,80 mm (+ / -0,15 mm)
Materiał nośny:	60g włókniny polipropylenowej / m ²
Wodoodporność:	0,2 bar
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż:	* ok. 29N/15mm
Maksymalna rozciąganie poprzeczne:	* ok. 23N/15mm

Wydłużenie przy zerwaniu:	* 66% *
Wydłużenie w poprzek:	około 107% *
Temperatura montażu:	+12 ° C
Odporność na temperatury:	-35 ° C do + 80 ° C

**(włóknina nośna ulega rozerwaniu, wysoka rozszerzalność wzdłużna)*

Sposób użycia:

Taśmę ASO-Butylband Obiekt należy przykleić do wcześniej przygotowanego podłoża dokładnie docisnąć, a następnie pokrć dokładnie materiałem uszczelniającym w taki sposób, aby na środku pozostał pas niepowleczonej o szerokości ok. 10mm. (w celu ułatwienia można naklejać taśmą lakierniczą, którą po naniesieniu materiału uszczelniającego na świeżo należy usunąć).