



Nasady balkonowe TOPWET TWOK BAL

PODSTAWOWE INFORMACJE

przeznaczenie	Odwadnianie tarasów i balkonów
materiał	Poliamid PA6
klasa obciążenia	K3 – 300 kg
certyfikacja	PN EN 1253-2:2015 – Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych
producent	TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republika Czeska
opis	Perforowany kosz ochronny TOPWET do balkonów z grubym żwirem lub z innym dociążającym układem warstw. Kosz można przedłużyć pierścieniem odwadniającym TWB ODK o 25 mm. Wykonanie z poliamidu grubościennego PA6 UV Stabil.

PARAMETRY TECHNICZNE



Balkonowe nasady

Typ	DN	Wymiary [mm]		Przeznaczenie
		a	b	
TWOK BAL v35	70	88	35	Perforowany kosz ochronny TOPWET do balkonów z grubym żwirem lub z innym dociążającym układem warstw. Kosz można przedłużyć pierścieniem odwadniającym TWB ODK o 25 mm.
TWOK BAL v60	70	88	60	
TWOK BAL v85	70	88	85	
TWOK BAL v110	70	88	110	