

Środek do wygładzania i profilowania powierzchni

PCI Glättmittel

uszczelniaczy silikonowych i poliuretanowych PCI

PCI[®]
Für Bau-Profis



Zakres stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Do wygładzania i profilowania powierzchni spoin elastycznych,

wykonanych uszczelniającami silikonowymi (PCI Silcofug[®] E, PCI Carraferm[®]) i poliuretanowymi (PCI Elritan[®] 100, PCI Elritan[®] 140).

Właściwości produktu

- Zapobiega przebarwieniom krawędzi płytek (zwłaszcza kamiennych), mogącym powstawać po użyciu do wygładzania np. płynu do naczyń.
- Zapobiega trwałemu uszkodzeniu powierzchni uszczelnacza poliuretanowego (stałe utrzymująca się

lepkość, powodująca osiadanie pyłu i kurzu), którego przyczyną może być np. wygładzanie płynem do naczyń.

- Bardzo wysoka wydajność.
- Nowatorska receptura - przyspiesza i ułatwia prace wykończeniowe.

Dane techniczne

Składniki	produkt 1 -składnikowy
Konsystencja	płynna
Kolor	bezbarwny
Gęstość	ok. 1,0 g/cm ³
Dozowanie	uszczelniacze silikonowe: w rozcieńczeniu 1 : 10 z wodą uszczelniacze poliuretanowe: w rozcieńczeniu 1 : 4 z wodą
Opakowanie	kanister 5 l butelka 1 l

Sposób użycia

- Wlać do czystego naczynia potrzebną ilość środka PCI Glättmittel i dolać ilość wody wg proporcji, opisanej w Danych technicznych. Dokładnie wymieszać.
- Bezpośrednio po aplikacji uszczelniacza wyprofilować i wygładzić jego powierzchnię narzędziem zanurzonym wcześniej w roztworze płynu PCI Glättmittel.

Wskazówki BHP

Może spowodować podrażnienie lub uszkodzenie oczu oraz podrażnienie skóry, szkodliwy w razie połknięcia. Stosować rękawice i okulary ochronne.

Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy

usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.



Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Mysłenice
Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać od informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie technicznej. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Karta techniczna nr 247 wydanie: Marzec 2021.

Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci ważność.

Najnowsze wydanie aktualnej karty technicznej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl