

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**PCI FT<sup>®</sup> Rapid (DE0013/02)**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**EN 12004 C2FT S1**

**Klej cementowy o podwyższonych parametrach, szybkowiązący, o zmniejszonym spływie, odkształcalny, do płytek i płyt. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.**

Producent:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3, System 3 (Reakcja na ogień)**

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**EN 12004:2007+A1:2012**

**Technische Universität München Materialprüfungsamt für das Bauwesen (NB 1211)  
MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0; A2fl-s1	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność wczesna	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	System 3	
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>		
Substancje niebezpieczne	NPD		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:  
Augsburg, 02.11.2020



.....  
Marc C. Köppe  
Prezes Zarządu



.....  
Frank Rösiger  
Prezes Zarządu