



FIX-10S

Nr art. 20 1819

Szybkosprawny cement do uszczelnień

Właściwości:

- Nie zawiera chlorków
- Początek wiązania następuje natychmiast po kontakcie z wodą
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie:

Służy do uszczelniania ze skutkiem natychmiastowym punktowych oraz powierzchniowych przecieków wody występujących we wszelkiego typu obiektów budowlanych, w piwnicach, sztolniach, kanałach itp.

Dane techniczne:

Baza:	cement, dodatki
Kolor:	cementowoszary
Gęstość nasypowa:	1,2kg/dm ³
Temperatura aplikacji (podłoża i powietrza):	od +5°C do +30°C
Początek wiązania:	natychmiast po kontakcie z wodą
Zużycie:	ok. 2kg na litr wypełnionej przestrzeni
Opakowania:	po 1kg, 6kg i 12kg

Przechowywanie:

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu przez 12 miesięcy. Napoczęte opakowania hermetycznie zamknąć. Należy je zużyć w możliwie najkrótszym czasie

Podłoże:

Podłoże musi być mocne, stabilne, czyste i wolne od substancji mogących pogorszyć przyczepność. Resztki wymalowań, zmurszałe tynki, zniszczone fragmenty muru usunąć. Miejsca punktowych lub liniowych przecieków ukształtować w formę „jaskółczego ogona”. Pozwala to na lepsze zakotwienie FIX-10S w miejscu przecieku.

Sposób stosowania:

Zamknięcie przecieków odbywa się poprzez wciskanie/wcieranie ręką w miejsca wycieków wody suchego proszku FIX-10S do momentu zatamowania przecieku. W razie konieczności zabiegi powtarzać. Po tych zabiegach powierzchnię pokryć powłoką uszczelniającą np. AQUFIN-1K.

Wskazówki:

Powierzchnie nie podlegające obróbce chronić przed zabrudzeniem. Przed rozpoczęciem robót zaleca się wykonać próby. Nie mieszać jak również nie dopuszczać do kontaktu FIX-10S z gipsem.

Należy przestrzegać obowiązującej karty charakterystyki WE.

GISCODE: ZP1