Nibolay Renofleece

FLIZELINOWA MATA ODPRZĘGAJĄCA

KARTA TECHNICZNA
FP14

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Do wyrównywania naprężeń
- Elastyczna i oddychająca
- Do starych podłoży w obszarze renowacji wewnątrz budynku
- Odporna na gnicie
- Zwiększa bezpieczeństwo aplikacji na krytycznych powierzchniach

OPIS PRODUKTU

Nibolay Renofleece jest elastyczną matą z włókniny przeznaczoną pod posadzki ceramiczne, parkiety i panele. Łatwa do cięcia i układania.

ZASTOSOWANIE

Do wyrównywania naprężeń pod montowaną podłogą czy posadzką. Również do renowacji starych podłoży, płyt wiórowych V100, jastrychów cementowych i anhydrytowych oraz asfaltu lanego. Odpowiedni na ogrzewanie podłogowe.

DANE TECHNICZNE

Baza	włóknina poliestrowa PET
Kolor	jasnozielony
Wymiary	50 m2 rolka (1mb szerokości na 50 mb długości)
Ciężar rolki	13 kg
Ciężar na powierzchni	250 g/m^2
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż	maksymalnie 685 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz	maksymalnie 460 N/50 mm
Wydłużenie wzdłuż	maksymalnie 30,5%
Wydłużenie wszerz	maksymalnie 32,5%
Przepuszczalność	1.1001/m^2*s
Klasa odporności ogniowej (DIN 4102)	B2
Tolerancja grubości	+/- 10%

RODZAJE POWIERZCHNI

Stare i nowe posadzki ceramiczne, beton, jastrych cementowy i anhydrytowy, asfalt lany, kamień naturalny, lastryko, wykładziny PVC.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi równe, nośne, suche, czyste, bez rys i pęknięć. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować oraz odkurzyć. Usunąć ślady starych klejów oraz mas szpachlowych. Podłoża należy odpowiednio zagruntować. Nierówne powierzchnie wygładzić przy pomocy odpowiedniej masy szpachlowej. Należy zapoznać się z wytycznymi producenta parkietu.

SPOSÓB UŻYCIA

Rozłożyć włókninę i przy pomocy nożyczek bądź ostrego noża dociąć na wymiar.
Matę umieścić w świeżej warstwie kleju Bostik, który stosowany będzie do posadzki/parkietu, i mocno docisnąć (tak, aby zniwelować fałdy). Po około 24-48 godzinach, w zależności od rodzaju kleju, można przykleić elementy posadzki bądź okładziny.
W przypadku klejenia na istniejącej posadce/parkiecie, należy sprawdzić, czy stare podłoże nie zawiera luźnych elementów. Należy je oczyścić i odpowiednio zagruntować. Bostik nie odpowiada za ewentualne przebarwienia i zmiany, jakie mogą zajść na starych warstwach fug czy drewna. Nibolay Renofleece rozłożyć i dociąć w odpowiedni sposób. Ułożyć na warstwie kleju Niboofix 3000 po czasie wstępnego odparowania (15-30 minut dla chłonnych podłoży). Mocno i dokładnie docisnąć na całej powierzchni. Pasma maty powinny dokładnie do siebie przylegać. Można zabezpieczyć łączenia dostępną na rynku taśmą malarską.

NARZĘDZIA
Nóż, nożyczki.

ZUŻYCIE
Rolka zawiera 50m2 flizeliny.

UWAGI
Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30606794	Rolka 50m2

ATESTY

GISCODE
Nie dotyczy

GEV-EMICODE
EC1 Plus

GEFSTOFFV, VBF,GGVS/ADR
Nie dotyczy

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE
Nibogrund G 17

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego

Bostik Sp. z o.o. ul. Poznańska 11b, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel.: +48 61 89 61 740
Email: info@bostik.pl
www.bostik.pl