Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr: P050-9

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

Alfa Top 5,0 Szybki Profil SBS

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

a. Izolacja wodochronna dachów
b. Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

3. PRODUCENT

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 – 449 Opole

4. SYSTEM(-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 2+, System 3

5. NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 13707:2004+A2:2009

6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A, Nr 1434

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

P. Konrad Machula

w Opolu

dnia 14 marca 2025

7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	---		NPD
Reakcja na ogień	---		Klasa E
Wodoszczelność	metoda A		Wodoszczelna przy 10 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	600 +300/-0 N/50 mm
		w poprzek	400 +300/-0 N/50 mm
	wydłużenie	wzdłuż	50 ± 15 %
		w poprzek	50 ± 15 %
Odporność na przerastanie korzeni	---		NPD
Odporność na obciążenie statyczne	metoda A		20 kg
Odporność na uderzenie	metoda A		1750 mm
	metoda B		2000 mm
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem		NPD
Wytrzymałość złącza	wytrzymałość na oddzieranie		NPD
	wytrzymałość na ścinanie	zakład podłużny	500 ± 200 N/50 mm
		zakład poprzeczny	700 ± 200 N/50 mm
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze po starzeniu sztucznym		110 ± 15 °C
Giętkość	w niskiej temperaturze		-15 °C
Substancje niebezpieczne	---		NPD