Deklaracja właściwości użytkowych
BauderPRO F
DoP-Nr: 1733 0000

BAUDER
tworzymy bezpieczne dachy

1.	**Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu**	BauderPRO F - 3_01
2.	**Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**	Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych
3.	**Producent**	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart, Germany
4.	**System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**	System 2+
5.	**Norma zharmonizowana** **Jednostka lub jednostki notyfikowane**	EN 13707:2004 + A2:2009 GPB, 1724

6. Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe EN 13707:2004 + A2:2009
Odporność na działanie ognia zewnętrznego [a)]	NPD
Reakcja na ogień	E
Wodoszczelność	spełnienie wymagań
Zachowanie przy rozciąganiu: **Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – wzdłuż (N/5cm)** **Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – w poprzek (N/5cm)** **Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – wzdłuż (%)** **Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – w poprzek (%)**	 900 (±10%) 900 (±10%) 45 (±5) 45 (±5)
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na obciążenie statyczne (kg)	20
Odporność na uderzenie (mm)	≥ 1100
Odporność na rozdzieranie gwoździem –wzdłuż (N) **Odporność na rozdzieranie gwoździem –w poprzek (N)**	≥200 ≥200
Wytrzymałość zgrzewu: **Wytrzymałość złączy na oddzieranie (N/50mm)** **Wytrzymałość złączy na ścinanie (N/50mm)**	 ≥ 150 ≥ 800
Trwałość: **Giętkość w niskiej temperaturze po sztucznym starzeniu - górna (°C)** **Giętkość w niskiej temperaturze po sztucznym starzeniu - dolna (°C)**	 NPD NPD
Giętkość w niskiej temperaturze – górna (°C) **Giętkość w niskiej temperaturze – dolna (°C)**	≤-36 ≤-36
Substancje niebezpieczne [b),c)]	wymóg spełniony, spójrz 5.3 EN 13707:2004 + A2:2009

Deklaracja właściwości użytkowych
BauderPRO F
DoP-Nr: 1733 0000

tworzymy bezpieczne dachy

a) Ustalenie reakcji na ogień zewnętrzny jest badaniem systemowym, na które wpływ mogą mieć komponenty systemu nie produkowane lub dystrybuowane przez Bauder GmbH &Co. KG. Tym samym nie można podać właściwości dla pojedynczego produktu.
b) Produkt nie zawiera azbestu i smoły.
c) Ponieważ nie istnieje europejska metoda testowa do badania reakcji produktów na wypłukiwanie, nie można w tej sprawie zająć stanowiska.

NPD = no performance declared - Właściwości użytkowe produktu odpowiadają zadeklarowanym właściwościom użytkowym. Odpowiedzialność za sporządzenie niniejszej deklaracji zgodnie z Rozporządzeniem (EU) 305/2011 ponosi wyłącznie producent.

Podpisał za i w imieniu producenta:

Mark Bauder, Prezes
Stuttgart, 12.04.2021