

DoP-Nr.: 1954 0000

Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III Rozporządzenia (EU) 305/2011

(Rozporządzenie ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych)

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	BauderFLEX PV 4 E nat
2.	Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4	Patrz etykieta produktu
3.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie	Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia
4.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
5.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2.	Nie dotyczy
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V	System 2+
7.	Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji i wstępna ocena zakładu	1724-CPR-022101 / 022201
8.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została Europejska Ocena Techniczna	Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja
Reakcja na ogień	E	EN 13707 EN 13969
Wodoszczelność metoda B	dopuszczono	
Reakcja na rozciąganie:	-	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca - wzdłuż (N/50 mm)	800	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca - w poprzek (N/50 mm)	800	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie - wzdłuż (%)	≥ 40	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie - w poprzek (%)	≥ 40	
Giętkość w niskiej temperaturze (°C)	≤ -25	
Substancje niebezpieczne ^{b), c)}	Wymóg spełniony, patrz 5.3 EN 13707 patrz 5.15 EN 13969	

W stosunku do wszystkich pozostałych charakterystyk zgodnie z EN 13707 i EN 13969 należy przyjąć: NPD (nie ustalono właściwości użytkowych)


b) Produkt nie zawiera azbestu i smoły

c) Ponieważ nie istnieje europejska metoda testowa do badania reakcji produktów na wyplukiwanie, nie można w tej sprawie zająć stanowiska.

Podpisał za i w imieniu producenta:

Stanisław Jędraszewski

Prezes


Poznań, 05.02.2014