

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DE0421/01

PCI[®]
Für Bau-Profis

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PCI Silconal® 303 (DE0421/01)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 1504-2 Zasady 1.1/2.1/8.1

Wyrób do ochrony powierzchni/impregnacja hydrofobizująca

Producent:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 1504-2:2004

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION ASBL (BCCA) (NB 0749)

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Głębokość impregnacji	Klasa I < 10 mm	System 2+	EN 1504-2:2004
Nasiąkliwość wodą i odporność na alkalia	Nasiąkliwość wodą < 7,5 % w porównaniu z próbką niezaimpregnowaną < 10 % po przechowywaniu w roztworze alkaliów		
Szybkość wysychania	Klasa I > 30%		
Ubytek masy po obciążeniu zamrażaniem-rozmrażaniem w obecności soli odładowanej	Ubytek masy próbki zaimpregnowanej w stosunku do niezaimpregnowanej przy ilości większej o 20 cykli		
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z 5.3 (EN 1504-2)		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:
Augsburg, 01.02.2021



Marc C. Köppe
Prezes Zarządu



Frank Rösiger
Prezes Zarządu