Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr P012-6

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

P/64

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

a. Izolacja wodochronna dachów
b. Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

3. PRODUCENT

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 - 449 Opole

4. SYSTEM (-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 2+, System 3

5. NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 13707:2004+A2:2009

6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Nr 1434

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

P. Konrad Machula

w Opolu, dnia 6 lutego 2023 roku

7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	---		NPD
Rekcja na ogień	---		Klasa E
Wodoszczelność	metoda A		Wodoszczelna przy 10 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	550 ± 150 N/50 mm
		w poprzek	250 ± 100 N/50 mm
	wydłużenie	wzdłuż	3 ± 2 %
		w poprzek	3 ± 2 %
Odporność na przerastanie korzeni	---		NPD
Odporność na obciążenie statyczne	---		NPD
Odporność na uderzenie	---		NPD
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem		NPD
Wytrzymałość złącza	---		NPD
Trwałość	---		NPD
Giętkość	w niskiej temperaturze		5 °C
Substancje niebezpieczne	---		NPD