



## Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr 4/B/2020-1

**1. NAZWA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO:**

Bitumex R

**2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO:**

Roztwór asfaltowy PN-B-24620

**3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:**

Gruntowanie podłoża przed nałożeniem właściwej izolacji wodochronnej i wykonywanie powłok przeciwwilgociowych

**4. NAZWA I ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCA PRODUKCJI WYROBU:**

*Producent:*  
BMI Polska Sp. z o.o.  
ul. Wschodnia 26  
45 - 449 Opole

*Miejsce produkcji:*  
ul. Działkowa 1  
Dębowa, 47-208 Reńska Wieś

**5. NAZWA I ADRES SIEDZIBY UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY:**

Nie dotyczy

**6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:**

System 3

**7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:**

**7a. Polska Norma wyrobu:**

PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium /laboratoriów i numer akredytacji:**

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, AB 008

**7b. Krajowa ocena techniczna:**

Nie dotyczy

**Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:**

Nie dotyczy

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**

Nie dotyczy

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	Jednorodna ciecz barwy czarnej, bez widocznych zanieczyszczeń. W temp. (23 ± 2) °C powinien się łatwo rozprzodzać na płycie szklanej, tworząc powłokę bez pęcherzy.	---
Czas wysychania, h, nie dłuższy niż	12	---
Zawartość wody, % (m/m), nie więcej niż	0,5	---
Czas wypływu w temperaturze (23 ± 0,5) °C, s, kubek nr 4,	od 30 do 150	---
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa, °C, nie mniej niż;	od 31 do 40	---

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisać (-a):

P. Konrad Machuła  
Prezes Zarządu BMI Polska Sp. z o.o.



w Opolu, dnia 10 lutego 2023 roku