

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CZ0034/05

Chrudim, 09.03.2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PCI Saniment[®] 03 (CZ0034/05)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**EN 998-1 GP (CS II)
Tynk renowacyjny podkładowy**

Producent:

Master Builders Solutions CZ s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4, System 4 (Reakcja na ogień)

Norma zharmonizowana: / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 998-1:2016

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	System 4	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	Wc 0	System 4	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 15$		
Przyczepność	$\geq 0,4$ N/mm ² – FP:B		
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry}$ (wartość tabelaryczna EN 1745)	0,33 W/(m·K) dla P=50% 0,36 W/(m·K) dla P=90%		
Trwałość	25 cykli (zgodnie z ČSN 72 2452)		
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z EN 998-1		

Specjalna dokumentacja techniczna:

102/21

Właściwość bez dodatkowych badań:

Reakcja na ogień: A1

Spełniony wymóg:

Zawartość substancji organicznych < 1 % wagowo

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:


.....
Ing. Martin Polák
Dyrektor Zarządzający