



ASOL-SM

Nr art. 203009

Bitumiczna masa do szpachlowania

Właściwości.

- gotowa do użycia
- zawiera rozpuszczalniki
- wzmocniona włóknami
- wodoodporna i wodoszczelna
- odporna na działanie promieni UV, czynników atmosferycznych a także gazów przemysłowych i występujących w gruncie naturalnych substancji agresywnych
- zachowuje elastyczność po związaniu
- do stosowania na zewnątrz

Zastosowanie:

Do prac uszczelniających oraz szpachlowych na dachach, przy pokryciach z płyt azbestocementowych, papy, taśmach bitumicznych, praz cynku i ołowiu.

Dane techniczne:

Baza:	bitum
Czyszczenie:	AQUAFIN-Reiniger
Zużycie:	ok. 1,3 kg/m ² / 1 mm grubości warstwy
Zawartość substancji stałych:	ok 73%
Lepkość:	1000 - 1500 dPas przy +20°C
Opakowania:	pojemnik 5 kg i 10 kg
Magazynowanie:	w zamkniętych opakowaniach 12 miesięcy w chłodnych i suchych warunkach

Podłoże:

Podłoże musi być suche, wolne od olejów i tłuszczów wolne od substancji ograniczających przyczepność oraz odpowiednio wytrzymałe.

Obróbka:

ASOL SM jest dostarczany w postaci gotowej do użycia bezpośrednio z opakowania. Nanoszenie następuje przy pomocy szpachelki lub packi. Grubość warstwy przy zaszpachlowaniu całej powierzchni nie powinna przekraczać 3 mm ze względu na ewentualne tworzenie się pęcherzy (co jest możliwe przy cieplejszej pogodzie i bezpośrednim nasłonecznieniu).

Wskazówki:

- W czasie obróbki i magazynowania należy przestrzegać zasad ostrożności w postępowaniu z rozpuszczalnikami palnymi.
- Powierzchnie nie przeznaczone do obróbki chronić przed kontaktem ASOL-SM.
- ASOL-SM jest materiałem palnym dlatego pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty.
- Ze względu na możliwość zapłonu nie używać w pobliżu ognia otwartego

Należy przestrzegać obowiązującej Karty charakterystyki WE!

GISCODE: BBP20