


Instrukcja montażu aluminiowych obróbek blacharskich, profili balkonowych PERFECTA serii: PK, PKflex, PDM, PKB oraz PP i PD na przykładzie profili PK oraz posadzki z płytek ceramicznych na kleju




1. Balkon/Taras powinien posiadać warstwę spadkową min. 1.5-2%. Podłoże powinno być nośne, równe i wolne od zanieczyszczeń. W miejscu planowanego montażu profili na brzegu balkonu/tarasu wykonaj uskok o szerokości ok. 80 mm i głębokości ok. 5-8 mm.


Uwaga: dla profili PP i PD wykonaj uskok o szerokości ok. 130 mm.



2. Prace rozpocznij od dopasowania narożników. Zaznacz i nawierć otwory montażowe w posadzce, wstępnie zamocuj narożniki za pomocą kołków \varnothing 6mm i wkrętów z płaskim łbem o długości dopasowanej do grubości wylewki.




3. Wymierz długości profili zakładając, że pomiędzy dwoma profilami oraz profilami, a narożnikami należy pozostawić odstępy dylatacyjne ok. 4-5 mm w celu kompensacji naprężeń termicznych. Dotnij profile na wymaganą długość. Dopasuj i doklej do ściany na kleju poliuretanowym odbojniki przyścienne.




4. Zdemontuj wstępnie zamocowane narożniki i profile. Na warstwę spadkową oraz uskok nanieś I-szą gruntującą warstwę izolacji przeciwwilgociowej.

Uwaga: zdejmij z profili folię ochronną.




5. Nanieś w uskok warstwę izolacji przeciwwilgociowej i osadź w niej montowane narożniki, następnie przymocuj je do wylewki za pomocą wkrętów wykorzystując nawiercone wcześniej otwory montażowe.




6. Nanieś na pozostałą część uskoku warstwę izolacji przeciwwilgociowej. Wklej w izolację przygotowane profile zachowując pomiędzy profilami oraz profilami i narożnikami odstępy dylatacyjne szer. 4-5 mm. W strefie przyściennej wklej profile na odbojniki za pomocą kleju poliuretanowego.


połączenie z odbojnikiem nie wymaga użycia łącznika.




7. Połącz dwa sąsiednie profile ewentualnie profile i narożniki za pomocą łączników.




8. Uszczelnij połączenie łączników z profilami lub narożnikami za pomocą silikonu neutralnego jak wskazuje strzałka na schemacie, następnie zagnij blaszki montażowe dociskające łączniki do profili/narożników.




9. Uszczelnij połączenie profili z wylewką wklejając samoprzylepną taśmę uszczelniającą.



10. Poprawnie zamontowany system profili powinien tworzyć trwałą krawędź z zachowanym spadkiem względem powierzchni balkonu/tarasu. Całość należy od góry uszczelnąć za pomocą warstwy izolacji przeciwwilgociowej. Izolacja powinna być naniesiona również na całą górną powierzchnię profilu, aż do jego krawędzi zewnętrznej.



11. Na tak przygotowaną powierzchnię można przykleić mrozoodporne płytki na kleju lub inne warstwy przewidziane w konstrukcji balkonu lub tarasu. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.





PERFECTA
PROFILEBALKONOWE.PL
KAMIR, 30-683 KRAKÓW, UL. NOWOSADECKA 54

Ogólne zalecenia montażowe i eksploatacyjne aluminiowych obróbek blacharskich, profili balkonowych „PERFECTA”.

1. Zalecenia montażowe:

- 1.1 W trakcie wykonywania prac montażowych należy stosować się do wytycznych zawartych w karcie technicznej wyrobu.
- 1.2 Wszystkie wykorzystane materiały powinny być właściwe do zastosowania na zewnątrz na balkonach i tarasach, a wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie kartami technicznymi tych wyrobów oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną.
- 1.3 Do cięcia aluminium i stali stosować odpowiednie narzędzia ręczne i mechaniczne, nie należy stosować narzędzi powodujących efekt termiczny. Nie należy dopuszczać, aby profile ze stali nierdzewnej kwasoodpornej pozostawały w zbyt długim kontakcie z przedmiotami i narzędziami ze stali zwyczajnej (np. szczotki lub wełna stalowa), z których mogłyby się przenosić cząsteczki żelaza (zanieczyszczenia), powodując powstawanie rdzawych plam na powierzchni.
- 1.4 W przypadku zabrudzenia profili podczas montażu, niezwłocznie usunąć zabrudzenia przy pomocy odpowiednich środków czyszczących, wody i miękkiej tkaniny niepowodującej uszkodzenia powłoki lakierniczej (nie powodujących zarysowań w przypadku szlachetnej stali nierdzewnej kwasoodpornej). Ma to na celu niedopuszczenie do tego, aby pozostałości cementu, materiału do wykonywania fug lub innych podobnych produktów nie niszczyły warstwy powierzchniowej profili.

2. Zalecenia eksploatacyjne i konserwacyjne:

Profile z aluminium.

- 2.1 W całym okresie eksploatacji balkonów należy regularnie myć min. dwa razy do roku profile czystą wodą (ewentualnie neutralnymi chemicznie środkami rozcieńczonymi z wodą) i myjką z miękkiej tkaniny, aby nie porysować powłoki lakierniczej.
- 2.2 Do mycia i pielęgnacji nie wolno stosować silnie kwaśnych lub silnie alkalicznych środków czyszczących oraz substancji mogących reagować z aluminium.
- 2.3 Do usuwania plam lub czyszczenia profili nie wolno stosować wszelkich rozpuszczalników organicznych zawierających związki aromatyczne, alkohole, ketony, benzole, węglowodory chlorowane, estry, itp.
- 2.4 Do czyszczenia nie mogą być użyte urządzenia na parę pod ciśnieniem, a stosowane środki czyszczące powinny być zimne (max. do 30°C).
- 2.5 Powierzchnie profili natychmiast po myciu należy obficie spłukać czystą zimną wodą, wskazane jest również osuszenie przy pomocy miękkich ściereczek lub irchy nie rysujących powierzchni.
- 2.6 Do usuwania oblodzenia nie należy stosować soli w bezpośrednim kontakcie z profilami.

Stal nierdzewna kwasoodporna.

- 2.7 Stal nierdzewna jest prosta w czyszczeniu i wyjątkowo higieniczna. Konserwacja polega na przemyciu ciepłą wodą z mydłem, obfitym spłukaniu i osuszeniu przy użyciu miękkiej ściereczki nie rysującej powierzchni.
- 2.8 Do czyszczenia nie wolno używać środków zawierających kwas chlorowodorowy (solny), kwas fluorowodorowy lub wybielacze oraz środki zawierające chlorki.
- 2.9 Powierzchnie ze stali można polerować przy użyciu odpowiednich, specjalnych produktów dostępnych na rynku, natomiast ze stali szczotkowanej należy zawsze czyścić zgodnie z kierunkiem szczotkowania, nie w poprzek.

3. Zalecenia ogólne:

- 3.1 Zaleca się regularnie dwa razy do roku dokonywać przeglądów technicznych balkonów i tarasów w celu sprawdzenia ich stanu technicznego, w razie stwierdzenia usterek należy je niezwłocznie usunąć.
- 3.2 Producent systemu produktów PERFECTA nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, zastosowania niewłaściwych narzędzi i materiałów.

Producent aluminiowych obróbek blacharskich, profili balkonowych Perfecta, www.profilebalkonowe.pl, producent@profilebalkonowe.pl

Dane zawarte w kartach technicznych oraz instrukcjach montażu powstały w najlepszej wierze na podstawie doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Należy je każdorazowo dostosować odpowiednio do rzeczywistych warunków danych obiektów budowlanych, celów zastosowań oraz szczegółowych miejscowych wymagań. Podane informacje dotyczą jedynie ogólnych warunków zastosowań i nie zastępują projektu technicznego. Producent systemu produktów Perfecta nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, stosowania niewłaściwych narzędzi i innych użytych materiałów.