

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DE0084/02

PCI[®]

Für Bau-Profis

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PCI Repaflow[®] (DE0084/02)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 1504-6 Zasada 4.2

Wyrób do kotwienia

Producent:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+, System 4 (Reakcja na ogień)

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 1504-6:2006

Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	System 4	EN 1504-6:2006
Przyczepność przy wrywaniu	≤ 0,6 mm	System 2+	
Zawartość jonów chlorkowych	≤ 0,05 %		
Temperatura zeszklenia	NPD		
Trwałość/Pelzanie pod obciążeniem rozciągającym	NPD		
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z 5.3 (EN 1504-6)		

Specjalna dokumentacja techniczna: 536/12

Właściwość bez dodatkowych badań: Reakcja na ogień: Klasa A1

Spełniony wymóg: Zawartość substancji organicznych: < 1 %

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:

Augsburg, 18.02.2021

Marc C. Köppe
Prezes Zarządu

Frank Rösiger
Prezes Zarządu