

Caratteristiche tecniche

BauderFPO AV

2,5 L Attivatore FPO



Descrizione prodotto	Solvente speciale di pulizia e attivazione per la preparazione di membrane BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN invecchiate o molto sporche.
Destinazione d'uso	Per la pulizia di sporco particolarmente intenso e di agenti atmosferici sulle membrane sintetiche per tetti Bauder FPO.
Colore	incolore trasparente
Articolo Nr.	6551 0025



Caratteristica	U / M	Prestazione
Base chimica	-	miscela di solventi
Stoccaggio	-	conservare chiuso e al fresco
Punto d'infiammabilità	°C	99
Peso specifico	g/cm ³	0.87
Viscosità	-	bassa viscosità
Consumo	-	30-60 g/ml di giunti a seconda dello sporco
Classe di reazione al fuoco	-	liquido e vapori infiammabili
Pericolo per la salute	-	nocivo a contatto con la pelle
Unità di imballaggio	-	2,5 L

indicazioni

Applicare l'attivatore Bauder FPO con un panno morbido, asciutto e pulito sull'area di saldatura, pulire con forza e asciugare l'area preparata con un panno asciutto. In caso di forte sporcizia, strofinare più volte con abbondante Bauder Aktivator FPO e un nuovo panno fino a ripristinare il colore originale. Lasciare che le aree trattate si schiariscano brevemente e pulire con il detergente Bauder FPO. Non utilizzare l'attivatore Bauder FPO per pulire l'intera superficie della membrana! Chiudere immediatamente i contenitori aperti.

Ulteriore documentazione

Documenti aggiornati sono disponibili in Internet all'indirizzo www.bauder.it