

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

CZ0080/02

Chrudim, 23.03.2021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MasterSeal 531 (CZ0080/02)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 1504-2 metody 2.2/8.2

Sztwna wodoodporna i ochronna powłoka na bazie cementu

Producent:

Master Builders Solutions CZ s.r.o., K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+, System 4 (Reakcja na ogień)

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 1504-2:2004

TZÚS Praha, s.p., numer identyfikacyjny 1020, oddział Předměřice nad Labem 0500

Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|--|--|--|--|
| Reakcja na ogień | Klasa F | System 4 | EN 1504-2:2004 |
| Skurcz liniowy | NPD | System 2+ | |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | NPD | | |
| Test przyczepności | NPD | | |
| Przepuszczalność pary wodnej | Klasa I | | |
| Absorbpcja kapilarna i przepuszczalność wody | $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ | | |
| Kompatybilność cieplna | NPD | | |
| Zdolność do mostkowania rys | NPD | | |
| Przyczepność przy odrywaniu | $\geq 2,0 \text{ N}/\text{mm}^2$ | | |
| Odporność na poślizg | NPD | | |
| Sztuczne starzenie | NPD | | |
| Właściwości antystatyczne | NPD | | |
| Przyczepność do wilgotnego betonu | NPD | | |
| Substancje niebezpieczne | Zgodnie z 5.3 EN 1504-2 | | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:



Ing. Martin Polak
Dyrektor Zarządzający