

# Produktdatenblatt

## BauderFPO RE-R 76

### Rohreinfassung



<b>Produktbeschreibung</b>	BauderFPO RE-R 76 flexibles Spritzgussformteil rund, geschlossen, aus speziellem Polypropylen (FPO-PP), inkl. Edelstahl-Rohrschelle und Schrumpfschlauch	
<b>Einsatzbereich</b>	Geeignet für die Kunststoffdachsysteme BauderTHERMOPLAN und BauderTHERMOFIN. Einfassung von kleinformatischen runden Durchdringungen mit Überbau Einfassung von Absturzsicherungen, Stützen, Rohren und Pfosten.	
<b>Oberfläche</b>	FPO Dachbahn	
<b>Farbe</b>	perlweiß	
<b>Artikelnummer</b>	6504 0076	

Eigenschaft	Einheit	Anforderung
<b>Sichtbare Mängel</b>	-	keine sichtbaren Mängel (EN 1850-2)
<b>Höhe</b>	mm	345
<b>Durchmesser</b>	mm	76 (Manschette 220)
<b>Lieferumfang</b>	-	Formteil, Schelle

**Hinweis** BauderFPO RE-R 76, rund, geschlossen, über bauseits vorhandene Durchführung montieren und Manschette mit der Flächenabdichtung homogen verschweißen. Oberen Abschluss mit Schrumpfschlauch durch Erwärmung dicht anschließen und zusätzlich mechanisch mit Edelstahlschelle sichern. Bauder Verlegeanleitung FPO beachten.

**Weitere Unterlagen** Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter [www.bauder.de](http://www.bauder.de)