

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DE0102/03

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**PCI Seccoral® 2K Rapid (DE0102/03)**

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**EN 14891 CM O2P**

**Wyrób nieprzepuszczający wody stosowany w postaci ciekłej w połączeniu z ceramicznymi płytkami i płytami (wyklejanymi klejami PCI klasy C2, C2F lub R2 zgodnie z EN 12004)**

Producent:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3**

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**EN 14891:2012 + AC:2012**

**Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA BS (NB 0761)**


Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przyczepność początkowa	≥ 0,5 MPa	System 3	EN 14891:2012 + AC:2012
Przyczepność po oddziaływaniu wody	≥ 0,5 MPa		
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 0,5 MPa		
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	≥ 0,5 MPa		
Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze	≥ 0,75 mm w -20 °C		
Wodoszczelność	Brak przenikania		
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 0,5 MPa		
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z 4.2 (EN 14891)		


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:  
Augsburg, 09.03.2021



Marc C. Köppe  
Prezes Zarządu



Frank Rösiger  
Prezes Zarządu