

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DE0135/01

PCI[®]

Für Bau-Profis

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Augsburg, 02.12.2014

PCI Apokor[®] ECC (DE0135/01)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 1504-2 Zasady 2.2/8.2
Wyrób do ochrony powierzchni/powłok

Producent:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+, System 3 (Reakcja na ogień)

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 1504-2:2004
Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. (NB 0921)
MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa Bfl-s1	System 3	EN 1504-2:2004
Skurcz liniowy	NPD	System 2+	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD		
Nacinanie	NPD		
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa II		
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\cdot\text{h}$		
Kompatybilność cieplna	NPD		
Zdolność do mostkowania rys	NPD		
Przyczepność przy odrywaniu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Odporność na poślizg	NPD		
Sztuczne starzenie	NPD		
Właściwości antystatyczne	NPD		
Przyczepność do mokrego betonu	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ Spełnia		
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z 5.3 (EN 1504-2)		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:



.....
Clemens Bierig
Prezes Zarządu



.....
Manfred Grundmann
Prezes Zarządu