

SCHOMBURG Polska sp. z o. o.  
ul. Skłęczkowska 18a  
PL-99-300 Kutno  
tel. 024 254 73 42  
fax 024 253 64 27  
e-mail: biuro@schomburg.pl  
www.schomburg.pl



# SCHOMBURG

## Instrukcja techniczna

# INDU-Faserfullstoff

Nr art. 555106

## Środek tiksotropowy

### Właściwości:

INDU-Faserfullstoff stosuje się jako dodatek do bezrozpuszczalnych systemów żywic INDUFLORE w celu ich zagęszczenia oraz nadania właściwości tiksotropowych. Dodanie INDU-Faserfullstoff powoduje zmianę gęstości żywicy, umożliwiając wykonanie powłok epoksydowych na powierzchniach pionowych lub silnie pochylonych.

### Dane techniczne:

Opakowania: woreczki 2 kg i 10 kg  
Przechowywanie: 36 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym miejscu w temperaturze +10°C

### Zastosowanie:

INDU-Faserfullstoff dostarczany jest jako proszek w postaci gotowej do zastosowania. INDU-Faserfullstoff należy dodać

do żywicy i starannie rozmieszać mieszarką z mieszadłem (najlepiej dodawać do składnika A). Mieszać do uzyskania jednolitej, homogenicznej konsystencji. INDU-Faserfullstoff dodawać w ilości 0,5÷5% wagowo, zależy to od nakładanej grubości warstwy i nachylenia kąta podłoża.