

BauderVerbundblech T/F

Karta produktu

Typ zastosowania:		Blacha powlekana FPO przeznaczona do montażu na obrzeżach dachu i miejscach przyłączeń z foliami BauderTHERMOPLAN/ BauderTHERMOFIN	
Powierzchnia	górna:	kremowo-biała lub srebrno-szara	
	dolna:	pokryta warstwą lakieru	
Wkładka nośna	rodzaj:	blacha ocynkowana	
Numer artykułu		arkusz kremowo-biały 6510 0014	srebrno-szary 6530 0014
		zwój 6511 0014	srebrno-szary 6531 0014

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Wady widoczne	EN 1850-2	-	brak wad widocznych
Długość	-	m	arkusz: 2 zwój: 30
Szerokość	-	m	1
Ciężar powierzchniowy	-	kg/m ²	5
Grubość	EN 1849-2	mm	FB 14: 1,4
Warstwa cynku		g/m ²	275
Klasa palności	DIN 4102 cz.1	-	B2
Wytrzymałość na przyczepność	test Ericsona	mm	< 2
Odporność na promieniowanie UV (5000 h)	EN 1297	-	klasa 1

Blacha powlekana BauderVerbundblech T/F jest materiałem pomocniczym przeznaczonym do stosowania w systemie hydroizolacji z foliami dachowymi BauderTHERMOPLAN oraz BauderTHERMOFIN. Składa się z rdzenia ze stali ocynkowanej z powłoką folii z tworzywa sztucznego.

Obróbka materiałowa, montaż i mocowanie blachy powlekanej powinny odbywać się zgodnie z fachowymi wytycznymi dotyczącymi pracy z blachą oraz zgodnie z wytycznymi dekarскими.

Zgrzewanie na powierzchni powleczonej warstwą folii należy wykonywać za pomocą zgrzewarek na gorące powietrze lub przy użyciu środka spęzniającego zgodnie z instrukcją montażu folii FPO firmy Bauder.