

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

## PCI Fugendicht Acryl (DE0416/05)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**EN 15651-1 Typu F EXT-INT**

**Uszczelniacz do niekonstrukcyjnych zastosowań w budynkach i drogach dla pieszych**

**Uszczelniacz do elementów fasad, Klasa 12,5P**

**Kondycjonowanie: Metoda A**

**Podłoże: zaprawa M2, aluminium**

Producent:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 3, System 3 (Reakcja na ogień)**

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

**EN 15651-1:2012**

**SKZ-Testing GmbH (NB 1213)**


Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	System 3	EN 15651-1:2012
Wydzielanie substancji szkodliwych dla środowiska i/lub dla zdrowia	NPD	System 3	
Odporność na spływanie	≤ 3 mm		
Zmiana objętości	≤ 25 %		
Właściwości mechaniczne przy wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie przy 23 °C	≥ 100 %		
Trwałość	Spełnia		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:  
Augsburg, 23.08.2022



.....  
Frank Rösiger  
Prezes Zarządu