



Deklaracja właściwości użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011
zmienione rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 574/2014

Dla produktu

ASOCRET-M30

205548

- 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** DIN EN 998-1:2010-12
- 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Zaprawa tynkarska (GP)
- 3. Producent:** Schomburg GmbH & Co. KG
Aquafinstraße 2-8
32760 Detmold
- 4. Upoważniony przedstawiciel:** Nie dotyczy
- 5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 4
- 6. Norma zharmonizowana:** DIN EN 998-1:2010-12
- 7. Jednostka lub jednostki notyfikowane:** Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie:	CS IV	System 4	DIN EN 998-1:2010-12
Kapilarne podciąganie wody,	W2		
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ):	≤ 25		
Wytrzymałość na odrywanie (przyczepność) 28d:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Przewodność cieplna, λ_{10} , dry, Tabelaryczna wartość średnia (P = 50%), DIN EN 1745:	$< 0,67$		
Reakcja na ogień:	A1		
Trwałość (odporność na zamarzanie);	odporna, w przypadku zastosowania		



Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Stefan, Flugge – technik produktu
(Imię i funkcja)

Detmold, 14.07.2015

Deklaracja właściwości użytkowych została sporządzona elektronicznie i jest ważna również bez podpisu