Karta produktu
BauderGREEN FV 125
włóknina filtracyjna 125 g/m²

Obszar zastosowania	włóknina filtracyjna dla układów zazielenienia ekstensywnego i intensywnego
Numer artykułu	7423 0200

Właściwość	Wymiar	Wymóg
Materiał	-	Poliester/polipropylen
Ciężar powierzchniowy	g/m²	125
Charakterystyczna szerokość otworów	mm	0,126
Odporność na przebicie statyczne (CBR)	N	>1.000
Klasa wytrzymałości włókniny	-	GRK 2
Przepuszczalność wody prostopadle do płaszczyzny (vh50)	m/s	0,11
Forma dostawy	-	Rolka 200 m²
Wymiary	m	2x100

Wskazówki
Dostępność również w małych rolkach 1 x 100 m; numer artykułu 7423 0100.

Wskazówki montażu
Włókninę filtracyjną BauderGREEN FV 125 należy układać luzem na warstwie drenażowej z zakładem wynoszącym minimum 10 cm.

Inne dokumenty
Aktualne dokumenty takie jak broszury, instrukcje montażu itp. znajdą Państwo w internecie pod adresem www.bauder.pl

Bauder Polska Sp. z. o. o. ul. gen T. Kutrzeby 16 G 61-719 Poznań
T: +48 (0)61 88 57 900 - F: +48 (0)61 82 07 201
www.bauder.pl

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat możliwych aktualizacji.
Wszystkie przedstawione kolory i powierzchnie są przybliżone i niewiążące.
NPD = no performance declared (właściwość użytkowa nie jest określana)- Stan: 0322