



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr.: 19314DPM015

1. NIEPOWTAŻALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

19314DPM015 MONARFLEX RAC+/Icopal Foundation
Membrane 1250

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji
przenikania pary wodnej

3. PRODUCENT

Monarflex s.r.o
Továrenská 1
943 03 Štúrovo
Slovak Republic

4. SYSTEM (-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 2+

5. NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 13967:2012

6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

1301/TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ

W imieniu producenta podpisać (-a):

Job van Loenen

Luxembourg

2. Styczeń 2023

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

7. DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmo-nizowana
Reakcja na ogień	-	NPD	EN 13967:2012
Wodoszczelność	2 kPa	Spełnia	
	60 kPa	Spełnia	
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem)	-	≥ 700 N	
Wytrzymałość złącza	-	≥ 100 N	
Odporność na uderzenia	Metoda A	≥ 400 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż	≥ 1000 N/50 mm	
	Maksymalna siła rozciągająca w poprzek	≥ 900 N/50 mm	
	Wydłużenie wzdłuż	≥ 15 %	
	Wydłużenie w poprzek	≥ 12 %	
Odporność na obciążenie statyczne	Metoda B	≥ 20 kg	
Trwałość	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu przy 2 kPa	Spełnia	
	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu przy 60 kPa	Spełnia	
	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów przy 2 kPa	Spełnia	
	Wodoszczelność po działaniu chemikaliów przy 60 kPa	Spełnia	
Substancje niebezpieczne	-	NPD	