

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nr P010-6

1. NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU

OMEGA SZYBKI PROFIL BAZA 3

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

- a. Izolacja wodochronna dachów
- b. Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu reakcji na ogień

3. PRODUCENT

BMI Polska Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 26
45 - 449 Opole

4. SYSTEM (-Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 2+, System 3

5. NORMA ZHARMONIZOWANA

EN 13707:2004+A2:2009

6. JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Nr 1434
Instytut Techniki Budowlanej, Nr 1488

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

P. Konrad Machuła

w Opolu, dnia 6 lutego 2023 roku

7. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		
	Odporność na działanie ognia zewnętrznego	---	NPD
Rekacja na ogień	---	Klasa E	
Wodoszczelność	metoda A	Wodoszczelna przy 10 kPa	
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	wzdłuż	600 ± 150 N/50 mm
		w poprzek	400 ± 100 N/50 mm
	wydłużenie	wzdłuż	4 ± 2 %
		w poprzek	4 ± 2 %
Odporność na przerastanie korzeni	---	NPD	
Odporność na obciążenie statyczne	---	NPD	
Odporność na uderzenie	---	NDP	
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	NPD	
Wytrzymałość złącza	---	NPD	
Trwałość	---	NPD	
Giętkość	w niskiej temperaturze	-15 °C	
Substancje niebezpieczne	---	NPD	