

### KRAJOWA DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH NR 3261/12/2020

1. Nazwa handlowa wyrobu: Wpust balkonowy poziomy ze zintegrowanym kołnierzem

2. Oznakowanie typu wyrobu:

Przepusty z kołnierzem ze zmodyfikowanego arkusza bitumicznego SBS:	Przepusty z kołnierzem z folii na bazie mPCV	Przepusty z kołnierzem z folii z kauczuku syntetycznego	Przepusty z kołnierzem z dołączenia hydroizolacji szpachlowej	Przepusty z kołnierzem z termoplastycznego (elastycznego) poliolefinu	Przepusty z kołnierzem z termoplastycznego (elastycznego) poliolefinu	Przepusty z kołnierzem z folii nie przepuszczającej pary wodnej
TWB 50 BIT V	TWB 50 PVC V	TWB 50 EPDM V	TWB 50 STE V	TWB 50 TPO V	TWB 50 FPO V	TWB 50 PE V
TWB 75 BIT V	TWB 75 PVC V	TWB 75 EPDM V	TWB 75 STE V	TWB 75 TPO V	TWB 75 FPO V	TWB 75 PE V

3. Zamierzone zastosowanie: odprowadzenie wód opadowych, roztopowych i porządkowych z tarasów i balkonów

4. Nazwa i siedziba producenta oraz miejsce produkcji: TOPWET s.r.o. . Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Česká republika. IČO: DIČ:27377377 CZ27377377.

5. Nazwa i siedziba przedstawiciela o ile został ustanowiony : NIE DOTYCZY

6. Zastosowany system oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych: system 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna: **PN EN 1253-2:2016**

8. Deklarowane własności użytkowe oraz wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane własności użytkowe	Uwagi
Permissible place of instalation	H 1.5	<b>PN EN 1253-2:2016 - 4.2.1</b>
Water tightness (pressure up to 10kPa in 15 minutes)	Satisfied	<b>PN EN 1253-2:2016 - 5.2</b>
Mechanical strenght–fixed skirt membrane(peeling force up to 100N)	Satisfied	<b>PN EN 1253-2:2016 - 5.4.2</b>
Determination of resistance in climatic influence	Satisfied	<b>PN EN 1253-2:2016 - 5.8</b>
Flowrates	DN50 – 0.8 l/s ; DN70– 0.9 l/s	<b>PN EN 1253-2:2016 - 5.5</b>
UV, rainwater resistant	Satisfied	-
Density of polyamide PA6 g/cm3	<b>1.22</b>	<b>PN EN ISO 1183-1:2013</b>

Ocena zgodności wewnętrzna kontrola wyrobów odbywa się w ramach wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji. Certyfikat ISO 9001:2008 nr 50074/0001/UK/Cz wydany dnia 21. 7. 2012 przez URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7.

9. Własności użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z pkt. 8 deklarowanymi własnościami użytkowymi .niniejsza krajowa deklaracja własności użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta. Podmiotem odpowiedzialnym za deklarację własności użytkowych jest określony w kpt. 4 producent.

W imieniu producenta podpisał

Tomáš Kunst , CEO

