

Nakładka z PVC

na stopki pod tarasy wentylowane

(podkładka pod płytki tarasowe w systemie tarasów wentylowanych)

Przeznaczenie

- regulacja wysokości;
- zapobieganie efektowi krzywej płytki;
- amortyzacja płytek;
- stabilizacja płytek tarasowych (granitowych, gresowych, ceramicznych lub betonowych) na podstawkach (stopkach, wspornikach) tarasowych;
- redukcja ilości dźwięków powodowanych np. przez piasek dostający się pomiędzy wsporniki a płytki tarasowe.

Zastosowanie

Jako dodatkowy element systemu tarasu wentylowanego, spełniający powyższe przeznaczenie.

Zalety produktu

- posiada szerokie, uniwersalne zastosowanie;
- łatwość montażu;
- modułowość

Dane produktu w szybkim skrócie:

Materiał	Średnica	Grubość	Waga opakowania (maksymalna)	Ilość w opakowaniu (maksymalna)
PVC	165 mm	1 mm	14 kg	500 szt.
PVC	95 mm	1 mm	15 kg	1700 szt.

Warunki stosowania

Ważne, żeby przy montażu nakładki podłoże było pozbawione zanieczyszczeń takich jak kurz, odpady budowlane i inne śmieci.

Uwagi

Dane zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy technologicznej. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia w każdej chwili zmian informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Zalecamy do zasięgnięcia informacji o ewentualnych zmianach na naszej stronie internetowej www.suez.com.pl