

KARTA PRODUKTU

GREENFOND LS-P listwa separacyjna

GREENFOND LS-P listwa separacyjna wykonana z blachy aluminiowej perforowanej o zwiększonej sztywności.

GREENFOND LS-P listwa separacyjna wykonana z blachy aluminiowej perforowanej o zwiększonej sztywności zapewniająca swobodny przepływ wody pomiędzy substratem dachowym a opaską żwirową na dachach zielonych.

GREENFOND LS-P perforowana listwa separacyjna służąca do oddzielenia opaski żwirowej od substratu na dachach zielonych płaskich i spadzistych.

ZALECENIA MONTAŻOWE:

Listwy aluminiowe LS-P są łatwe w montażu, co pozwala na szybkie i skuteczne wykonanie robót. Bezinwazyjny system montażu do hydroizolacji i systemowe rozwiązanie łączenia elementów to gwarancja bezpieczeństwa, trwałości i walorów estetycznych. Listwy łączone są ze sobą za pomocą łącznika listwy LLS-P. Standardowe wysokości listwy: 10, 15, 20 i 25 cm oraz długość 2 m. Ponadto na zamówienie wykonujemy niestandardowe wymiary listwy.



GREENFOND LLS-P łącznik listwy separacyjnej

GREENFOND LS-P listwa separacyjna

KARTA PRODUKTU

GREENFOND

LS-P listwa separacyjna

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:

Materiał	blacha perforowana ALU
Grubość blachy	1 mm

NAZWA	NUMER KATALOGOWY	OPIS
GREENFOND LS-P 10/5/200	50.1215	listwa separacyjna - ALU 10x5x200 cm
GREENFOND LS-P 15/5/200	50.1216	listwa separacyjna - ALU 15x5x200 cm
GREENFOND LS-P 20/7/200	50.1217	listwa separacyjna - ALU 20x7x200 cm
GREENFOND LS-P 25/10/200	50.1218	listwa separacyjna - ALU 25x10x200 cm
GREENFOND LLS-P	50.1220	łącznik listwy separacyjnej