

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DE0052/02

PCI[®]
Für Bau-Profis

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PCI Bauharz (DE0052/02)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR20

Podkłady z żywic syntetycznych

Producent:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4, System 3 (Reakcja na ogień)

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 13813:2002

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Deklarowane właściwości użytkowe:

Do stosowania jako jastrych z piaskiem kwarcowym PCI Augsburg GmbH „Quarzsand Nr. II“, proporcja mieszania 1:10

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa Cfl-s1	System 3	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych	SR	System 4	
Przepuszczalność wody	NPD		
Odporność na ścieranie	AR0,5		
Przyczepność	B2,0		
Odporność na uderzenia	IR20		
Izolacyjność akustyczna	NPD		
Dźwiękochłonność	NPD		
Opór cieplny	NPD		
Odporność chemiczna	NPD		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:
Augsburg, 16.03.2021



Marc C. Köppe
Prezes Zarządu



Frank Rösiger
Prezes Zarządu