

IzoFIX

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **IzoFIX**
Papa kauczukowo-bitumiczna do izolacji wodochronnej dachów
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja wodochronna dachów
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+, System 4
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009
 Jednostka lub jednostki notyfikowane:
1023 Institute for Testing and Certification Plc.
- Deklarowane właściwości użytkowe:

<u>Zasadnicze charakterystyki</u>	<u>Właściwości użytkowe</u>		<u>Norma zharmonizowana</u>	
Wodoszczelność		60 kPa	EN 13707:2004+A2:2009	
Reakcja na ogień		klasa E		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		NPD		
Giętkość		≤-20°C		
Odporność na przerastanie korzeni		NPD		
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)	NPD		
Odporność na uderzenie	(metoda A)	NPD		
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż		450 ⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N/50 mm
		kierunek w poprzek		350 ⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż		33 ⁺¹⁵/₋₁₅ %
		kierunek w poprzek		40 ⁺¹⁵/₋₁₅ %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny		NPD
		zakład poprzeczny		NPD
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny		NPD
		zakład poprzeczny	NPD	
Substancje niebezpieczne		nie zawiera		
Wytrzymałość na rozdieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	200 ⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N	
		kierunek w poprzek	200 ⁺¹⁵⁰/₋₁₅₀ N	
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	(90±10)°C		

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

»IZOBUD« Sp. z o.o.
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Joachim Sekler