

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DE0110/02

PCI[®]
Für Bau-Profis

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PCI Flexmörtel® S2 (DE0110/02)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 12004 C2TE S2

**Klej cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie, z wydłużonym czasem otwartym, o wysokiej odkształcalności, do płytek i płyt.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.**

Producent:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3, System 3 (Reakcja na ogień)

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 12004:2007+A1:2012

TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)

MPA Dresden GmbH (NB 0767)

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0; A2fl-s1	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Przyczepność wczesna	NPD	System 3	
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²		
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²		
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²		
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²		
Substancje niebezpieczne	NPD		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:
Augsburg, 02.11.2020



.....
Marc C. Köppe
Prezes Zarządu



.....
Frank Rösiger
Prezes Zarządu