

IZOBIT GOLD 25 250 S 56 SBS

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **IZOBIT GOLD 25 250 S 56 SBS**
Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem SBS
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
a) izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień
b) izolacja wodochronna dachów
c) izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego
- Producent:
Izobud Sp. z o.o., ul. Leśna 4, Łąki Kozielskie, 47-150 Leśnica
- Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+ dla zastosowań: b System 3 dla zastosowań: a, c
- Norma zharmonizowana:
EN 13707:2004+A2:2009 w zakresie zastosowań a, b, c
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
- **Institute for Testing and Certification Plc., notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1023 dla zastosowania: b**
- **Instytut Techniki Budowlanej, notyfikowana jednostka badawcza nr 1488 dla zastosowania: c**
- **Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej, notyfikowana jednostka badawcza nr 1486 dla zastosowania: a**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Norma zharmonizowana
Wodoszczelność	przy ciśnieniu 400 kPa		spełnia wymagania
Reakcja na ogień			klasa E
Odporność na działanie ognia zewnętrznego			B _{roof} (t1), B _{roof} (t1)
Giętkość			≤ -30°C
Odporność na przerastanie korzeni			NPD
Odporność na obciążenie statyczne	(metoda A)		20 kg
Odporność na uderzenie	(metoda A)		2000 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż	1200 ⁺²⁰⁰ / ₋₂₀₀ N/50 mm
		kierunek w poprzek	1000 ⁺²⁰⁰ / ₋₂₀₀ N/50 mm
	wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej	kierunek wzdłuż	55 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %
		kierunek w poprzek	60 ⁺¹⁵ / ₋₁₅ %
Wytrzymałość złącza	odporność na ścinanie	zakład podłużny	900 ⁺²⁰⁰ / ₋₂₀₀ N/50 mm
		zakład poprzeczny	1100 ⁺²⁰⁰ / ₋₂₀₀ N/50 mm
	odporność na oddzieranie	zakład podłużny	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N/50 mm
		zakład poprzeczny	200 ⁺¹⁰⁰ / ₋₁₀₀ N/50 mm
Substancje niebezpieczne			nie zawiera
Wytrzymałość na rozdzieranie	gwoździem	kierunek wzdłuż	350 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N
		kierunek w poprzek	400 ⁺¹⁵⁰ / ₋₁₅₀ N
Trwałość	odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze		≤ +110°C

EN 13707:2004+A2:2009

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

»IZOBUD« Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Joachim Sekler

Łąki Kozielskie dn. 13.02.2023 r.
(miejsce i data wystawienia)

(w imieniu producenta podpisał)