

G500

Oczyszczacz

**ODTŁUSZCZA I CZYŚCI LEKKO ZABRUDZONE
PODŁOŻA ORAZ URZĄDZENIA**

Środek do czyszczenia G500 jest przeznaczony do odtłuszczenia oraz do czyszczenia lekko zabrudzonego podłoża i urządzeń.

Obszary zastosowania

- Odtłuszczenie metalicznych powierzchni klejonych
- Czyszczenie lekko zabrudzonych powierzchni membran uszczelniających marki RESITRIX® oraz aluminiowych membran paroszczelnych ALUTRIX®
- Czyszczenie urządzeń i narzędzi
- W przypadku niewymienionych sposobów zastosowania należy skontaktować się z naszym działem technicznym

Przechowywanie

Okres przechowywania w oryginalnym, dobrze zamkniętym opakowaniu przy składowaniu w temp. od +5°C do +25°C wynosi maksymalnie 24 miesiące.

DANE TECHNICZNE	
Opis	mieszanka łatwopalnych, organicznych rozpuszczalników
Kolor	bezbarwny
Konsystencja	płynna
Gęstość	800 kg/m ³
Lepkość	200 mPas
Zużycie	wedle potrzeby

Forma dostawy	
Kg na każde opakowanie	Jednostka załadunkowa
0,8	6
4	8



Przy obchodzeniu się z naszymi produktami należy stosować się do informacji umieszczonych na kartach produktu WE oraz wskazówek bezpieczeństwa na naszych etykietach umieszczonych na pojemnikach. W szczególności stosować się do przepisów ustawy dot. materiałów niebezpiecznych oraz przepisów dot. ochrony przed wypadkami izb zawodowych.
(Stan na styczeń 2016)

Dane informacyjne i opisy produktów w tej publikacji zostały opracowane na podstawie najlepszej wiedzy w oparciu o nasze doświadczenia i wyniki badań. Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie służą wyłącznie celom informacyjnym, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w myśl rozumienia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do uzasadnionych zmian programowych i technicznych, odpowiadających naszym wysokim wymaganiom jakościowym i służących postępowi w konstrukcji naszych wyrobów.



CARLISLE® Construction Materials GmbH

Schellerdamm 16
D-21079 Hamburg

T +49 (0)40 788 933 0
E info@ccm-europe.com

www.ccm-europe.com