



ASO®-Dichtband-2000-S

Nr art. 20 5939

Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca o podwyższonej wytrzymałości

Właściwości:

Nowego rodzaju materiał systemowy o wysokiej elastyczności, wysokiej wytrzymałości na rozrywanie, wodoszczelny, paroprzepuszczalny, zapewniający szybkie wiązanie zawierających wodę klei i uszczelnień oraz zapewniający wysoką odporność na agresywne media.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

Produkt stosowany jest przy wykonywaniu uszczelnień dylatacji oraz narożników np. w pływalniach, garażach wielopoziomowych oraz przy uszczelnianiu części podziemnych obiektów.

Podłoże:

Wszystkie, powszechnie spotykane i właściwie przygotowane podłoża odpowiednie do wykonywania uszczelnień i wyłóżeń ceramicznych.

Sposób stosowania:

Po obu stronach spoiny nanieść preparat uszczelniający pasem o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy. Taśmę należy układać na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, a następnie wcisnąć i jeszcze raz powlec materiałem uszczelniającym.

Na połączeniach pasów taśmy wykonać zakładki o szerokości co najmniej 10 cm, które należy skleić preparatem uszczelniającym. W przypadku zgrzewania szerokość zakładek wynosi co najmniej 5 cm. Uszczelnianie szczelin w płytach fundamentowych: ASO-Dichtband-2000-S ułożyć w szczelinie, w formie litery Ω , wkleić przy pomocy mas AQUAFIN-2K lub AQUAFIN-2K/M. W pętlę taśmy wcisnąć sznur PP (INDU-Rundschnur) i w wypadku obciążenia wodą naporową przykryć drugą warstwą taśmy, tym razem układanej na płasko.

Opakowanie:

Szerokość:	20 cm
Długość rolek:	25 mb lub 50 mb
Szerokość:	12 cm
Długość rolek:	50 mb