



# TAGOCON-G

Nr art. 3 01601

## Preparat gruntujący pod silikonowe farby elewacyjne.

### Właściwości:

- wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość
- dyfuzyjny
- hydrofobizujący
- bezrozpuszczalnikowy

### Zastosowanie:

TAGOCON-G służy do gruntowania chłonnych i lekko sypkich podłoży pod wymalowania z farb silikonowych.

Zadaniem preparatu jest zmniejszenie nasiąkliwości, wzmocnienie oraz nadanie podłożu cech hydrofobowych. Przeznaczony jest do stosowania na materiały gipsowe, tynki mineralne, beton, cegły. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych. Preparat nie zawiera rozpuszczalników.

### Dane techniczne:

Kolor:	o mlecznym zabarwieniu
Baza:	wodna, dyspersja tworzyw sztucznych
Temperatura stosowania:	temperatura powietrza i podłoża od + 5°C do 25°C (także w czasie schnięcia)
Czas schnięcia:	ok. 12 godz. w temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 55%. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność wydłuża czas wysychania.
Zużycie:	ok. 0,2l/ m <sup>2</sup> (dokładane zużycie ustalić przez wykonanie próby)
Opakowanie:	pojemniki plastikowe 10 i 5 l

### Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy dokładnie umyć wodą.

### Podłoże:

Podłoże musi być suche, czyste i wolne od substancji uniemożliwiających wynikanie preparatu.

### Sposób nakładania:

pędzlem, wałkiem lub poprzez natrysk.

W przypadku podłoży o podwyższonej chłonności nanosić dwukrotnie tzw. metodą "mokre na mokre". Aplikacja warstw następnych możliwa jest po całkowitym wyschnięciu preparatu (ok. 12 godz.).

### Składowanie:

12 miesięcy w oryginalnym zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chronionym przed mrozem.