

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DE0430/02

PCI[®]

Für Bau-Profis

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PCI Polyflex[®] (DE0430/02)

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 1504-2 Zasady 1.3/2.2/8.2
Wyrób do ochrony powierzchni/powłoka

Producent:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 2+, System 3 (Reakcja na ogień)

Norma zharmonizowana / Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 1504-2:2004
TECHNICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. (NB 1020)
PAVUS, a.s. (NB 1391)

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0	System 3	EN 1504-2:2004
Skurcz liniowy	NPD	System 2+	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD		
Nacinanie	≤ GT2		
Przepuszczalność CO ₂	sD > 50 m		
Przepuszczalność pary wodnej	Klasa I		
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	w < 0,1 kg/m ² ·vh		
Kompatybilność cieplna	≥ 0,8 N/mm ² Spełnia		
Odporność na szok termiczny	NPD		
Odporność chemiczna	NPD		
Zdolność do mostkowania rys	B2 (-20 °C), A1 (-30 °C), A3 (-15 °C)		
Przyczepność przy odrywaniu	≥ 0,8 N/mm ²		
Odporność na poślizg	NPD		
Sztuczne starzenie	Spełnia		
Właściwości antystatyczne	NPD		
Przyczepność do mokrego betonu	NPD		
Substancje niebezpieczne	Zgodnie z 5.3 (EN 1504-2)		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 i nr. 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisali:

Augsburg, 01.02.2021

Marc C. Köppe

Prezes Zarządu

Frank Rösiger

Prezes Zarządu