

Karta produktu

BauderLIQUITEC RG

środek czyszczący



Opis produktu	Środek czyszczący BauderLIQUITEC jest idealny do czyszczenia narzędzi oraz do wstępnej obróbki (czyszczenia) podłoży metalowych i niechłonnych przed dalszym zastosowaniem produktów BauderLIQUITEC. Właściwości: wysoka skuteczność, szybkie odparowanie.	
Obszar zastosowania	Środek czyszczący do przygotowania podłoży do hydroizolacji. Środek czyszczący BauderLIQUITEC służy do czyszczenia podłoży metalowych i niechłonnych przed nałożeniem systemów uszczelniających i powłokowych BauderLIQUITEC. Ponadto może być używany do czyszczenia/usuwania pozostałości materiału BauderLIQUITEC (nieutwardzonego) z narzędzi. Środek czyszczący nie może być używany do rozcieńczania produktów BauderLIQUITEC.	
Kolor	bezbarny	
Dopuszczenie	W połączeniu z systemami BauderLIQUITEC	
Forma dostawy	pojemnik 1 l	
Numer artykułu	2310 0001	

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Zużycie minimalne	-	kg/m ²	≈0,05-0,15
Ciężar objętościowy	ISO 8962	kg/dm ³	0,90
Grubość suchej warstwy	-	mm	-
Temperatura podłoża (przynajmniej 3K powyżej temperatury punktu rosy)	-	°C	(+5)-(+50)
Przerabianie po	-	min	≈30
Wskazówka dotycząca przerabiania	-	-	Możliwość przeróbki po całkowitym wyschnięciu, w zależności od temperatury
Substancje niebezpieczne (Dyrektywa 1907/2006)	-	-	GHS 02 + GHS 07 GISCODE: GG0
Substancja niebezpieczna	GGVS	-	LQ6 UN 1173 ETHYLACETATE, 3, II, (D/E)

Wskazówki montażu

W celu oczyszczenia powierzchni metalowych i niechłonnych, nanieść środek czyszczący BauderLIQUITEC na niestrzępiącą się szmatkę i przetrzeć powierzchnie. Przed rozpoczęciem aplikacji produktów BauderLIQUITEC środek czyszczący musi być całkowicie odparować.

W razie potrzeby przydatność produktu należy określić za pomocą indywidualnych prób. Prosimy o zapoznanie się z naszymi innymi kartami produktów i instrukcjami montażu.

Wskazówki

Podane wartości są statystycznie uśrednione i podlegają tolerancji.

Składowanie

Przydatność do zastosowania przynajmniej 12 miesięcy przy przechowywaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym, bezmroźnym miejscu. Unikać bezpośredniego działania promieniowania słonecznego na pojemnik. Przy częściowym zużyciu środka, należy zamknąć szczelnie pojemnik.

Karta produktu

BauderLIQUITEC RG

środek czyszczący



Usuwanie odpadów

Informacje zgodnie z naszą aktualną kartą charakterystyki.

Inne dokumenty

Aktualne dokumenty takie jak broszury, karty charakterystyki itp. znajdują Państwo w internecie pod adresem www.bauder.pl