Karta produktu
BauderSYN VKL
klej do włókniny 10 kg

Opis produktu	Klej do włókniny BauderSYN VKL
Obszar zastosowania	Odpowiedni dla wszystkich systemów membran dachowych Bauder. Klejenie membran powlekanych włókniną do dopuszczonych podłoży. Dopuszczone podłoża: BauderPIR FA, BauderPIR M, EPS bezpośrednio, laminowana wełna mineralna (Bondrock MV) , papy bitumiczne lub zagruntowany beton, OSB na zapytanie.
Kolor	Żółtawy
Numer artykułu	6940 0100

Właściwość	Wymiar	Wymóg
Baza chemiczna	-	Klej na bazie prepolimeru poliuretanowego, MDI >> 1%
Składowanie	-	12 miesięcy w temperaturze od +5°C do +30°C, nieotwarte maksymalnie 48 godzin!
Ciężar objętościowy	g/cm³	1.09+/-10
Lepkość	-	5.500 +/- 1.000 mPas (lepki)
Czas schnięcia	-	0-10 minut
Zużycie	-	średnio ok. 240 g/m², w zależności od obliczeń sił ssących wiatru zgodnie z EN 1991 1-4
Temperatura montażu	°C	Przynajmniej 5°C, maksymalnie 30
Zagrożenie dla zdrowia	-	Szkodliwość dla zdrowia
Jednostka opakowania	-	10 kg
Montaż	-	Nalewać pasmowo lub całopowierzchniowo
Kod Gis	-	RU 0,5
Wytrzymałość końcowa	h	>24

Wskazówki

Klej do włókniny BauderSYN VKL nakładać na podłoże pasmami lub na całą powierzchnię zgodnie z wytycznymi wynikającymi z obliczeń sił ssących wiatru, zwilżyć podłoże i zwinąć membranę laminowaną włókniną. Dociśnąć membranę dachową za pomocą wałka lub ściągaczki do wody. Nie należy przekraczać czasu otwarcia. Nie pozwolić, aby klej dostał się do obszarów zgrzewów. Klej twardnieje pod wpływem wilgoci. Natychmiast usunąć pozostałości kleju za pomocą BauderPVC RG lub BauderFPO RG. Klej do włókniny BauderSYN VKL nie może być stosowany do standardowych membran niepowlekanych włókniną. Postępować zgodnie z instrukcją montażu firmy Bauder dla membran FPO lub PVC oraz kartą charakterystyki BauderSYN VKL.

Inne dokumenty

Aktualne dokumenty takie jak broszury, instrukcje montażu itp. znajdą Państwo w internecie pod adresem www.bauder.pl

Bauder Polska Sp. z. o. o. ul. gen T. Kutrzeby 16 G 61-719 Poznań
T: +48 (0)61 88 57 900 - F: +48 (0)61 82 07 201
www.bauder.pl

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat możliwych aktualizacji.
Wszystkie przedstawione kolory i powierzchnie są przybliżone i niewiążące.
NPD = no performance declared (właściwość użytkowa nie jest określana)- Stan: 0924