

# BauderBIT BU VP

## Karta produktu

Typ zastosowania	<b>bitumiczny środek gruntujący na bazie rozpuszczalnika, szybko schnący</b>
	<b>nanoszenie na zimno za pomocą wałka lub natrysku / niewrażliwy na mróz</b>
	<b>odpowiada DIN 18533 - 2</b>
	<b>brak możliwości stosowania wewnątrz pomieszczeń</b>
Numer artykułu	<b>7504 0015</b>

Forma dostawy	opakowanie 30 l
Okres składowania	12 miesięcy w temperaturach + 5°C do + 35°C w zamkniętym opakowaniu
Minimalna temperatura montażu (otoczenie i podłoże)	+5°C
Skład podstawowy	bitum na bazie rozpuszczalnika
Konsystencja	płynna
Maksymalna zawartość VOC w produkcie	450 g/l
Czas schnięcia	<60 minut, w zależności od warunków atmosferycznych i podłoża, przy zwiększonym zużyciu lub temperaturze <15 ° C, ewentualnie dłużej
Zużycie	około 300 g/m <sup>2</sup>
Kod GIS	BBP 30
Kod UFI	507Y-47X1-WY64-CY0P

Bitumiczny środek gruntujący dla poprawy przyczepności pap bitumicznych.

BauderBIT BU VP nanosi się całościowo na podłoże za pomocą wałka, pędzla lub agregatu natryskowego. Podłoże musi być wystarczająco suche i niezamarznięte (+ 5 ° C powierzchnia podłoża i środka gruntującego). Dodatkowo musi być trwałe, nośne i wolne od substancji rozdzielających (środków antyadhezyjnych, pyłów itd.). Należy usunąć nierówności o ostrych krawędziach.

Zwiększone zużycie lub niższe temperatury mogą prowadzić do wydłużenia czasu schnięcia. Praca może być kontynuowana po całkowitym utwardzeniu produktu.

Przy bardzo chłonnych podłożach, które mają właściwość całkowitego wchłaniania materiału, ewentualnie w przypadku konieczności wprowadzenia do pomieszczenia wewnętrznego, można stosować tylko niewielkie ilości aplikowane pędzlem lub należy stosować emulsję bez rozpuszczalników.

Brak możliwości stosowania wewnątrz pomieszczeń oraz w wykopach budowlanych, ponieważ zawiera rozpuszczalnik.