

Olej do klinkieru

Właściwości i zastosowanie:

BOTAMENT® R 73 jest specjalnym środkiem służącym do impregnowania nieglazurowanych płytek i płyt ceramicznych, cegły klinkierowej i płytek klinkierowych.

Stosowanie BOTAMENT® R 73 umożliwia zachowanie naturalnego koloru i działa konserwująco.

Regularne stosowanie tego środka powoduje, że powierzchnie zaimpregnowane olejem do klinkieru BOTAMENT® R 73 nie ulegają szybko zabrudzeniu.

Obróbka:

Obrabiana powierzchnia powinna być sucha i czysta. Olej nanosi się pędzlem lub urządzeniem natryskowym. W zależności od chłonności podłoża czynność należy powtórzyć.

BOTAMENT® R 73

- do nieglazurowanych płyt i płytek klinkierowych
- kolor płytek staje się intensywniejszy
- po zastosowaniu powierzchnie nie przyjmują brudu i wody

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□

BOTAMENT®

R 73

Olej do klinkieru

Baza materiałowa:
olej mineralny

Kolor:
bezbarwny

Proporcja mieszanki:
środek gotowy do użycia

Temperatura obróbki:
> +8 °C

Wskazówki:

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które stosowane są w połączeniu z BOTAMENT® R 73.

Kartę bezpieczeństwa produktu otrzymają Państwo na życzenie.

Produkt ten należy stosować wyłącznie z dodatkami zawartymi w karcie technicznej.

W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.

Zużycie:

W zależności od okładziny - 1 l wystarcza na około 10-20 m², w zależności od chłonności powierzchni.

Opakowanie:

1 l - opakowanie z tworzywa sztucznego

Przechowywanie:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Termin przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy.