

# Deklaracja zgodności

Według EN ISO/IEC 17059-1:2010

Numer	Producent
<b>3030/08/2020</b>	<b>TOPWET s.r.o., náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81 Ostrovačice, Republika Czeska</b>
Przedmiot deklaracji	<b>Nasady do izolacji termicznej dla wpustów dachowych TOPWET TWN ze zintegrowanym kołnierzem</b>
Typ	<input type="checkbox"/> TWN v220 ___ <input type="checkbox"/> TWN v300 ___ <input type="checkbox"/> TWN v500 ___ <input type="checkbox"/> TWNE v300 ___ <input type="checkbox"/> TWNE v500 ___ <input type="checkbox"/> TWNE v300 ___ XL <input type="checkbox"/> TWNE v500 ___ XL
Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami	<b>PN EN 1253-2:2016 – Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych</b>

## Informacje dodatkowe |

## a. Podstawowe parametry techniczne wyrobu

1. Wysokość izolacji cieplnej (mm): 40-220, 40-300, 40-500 (wersja TWN), 100-300, 100-500 (wersja TWNE), 120-300 (wersja XL)
2. Przeznaczenie: odwodnienie dachów płaskich, tarasów i balkonów
3. Material: korpus wpustu – poliamid PA6, kosz ochronny – poliamid PA6
4. Zintegrowany kołnierz izolacji  
BIT – zmodyfikowany arkusz bitumiczny SBS, PCV – folia na bazie mPCV, TPO – termoplastyczny (elastyczny) poliolefin, EPDM – folia z kauczuku syntetycznego, PE – folia polietylenowa, STE – kołnierz do łączenia hydroizolacji szpachlowej
5. Kolor: pomarańczowy
6. Klasa obciążenia: H 1,5

## b. LGA QualiTest GmbH, Dreikronenstrasse 31, 97082 Würzburg, raport kontrolny nr. 60140093 wydany dnia 21.06.2019

## c. Certyfikat ISO 9001:2015 nr 50074/A/0001/UK/Cz wydany dnia 18. 7. 2017 przez URS United Registrar of Systems Czech s.r.o. PSN House, Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

## d. Ocena zgodności wewnętrzna kontrola wyrobów odbywa się w ramach wdrożonego systemu zakładowej kontroli produkcji



Tomáš Kunst | CEO

Ostrovačice, dnia 01. 08. 2020