



# Ardatape 100 Special

## SAMOPRZYLEPNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

### KARTA TECHNICZNA FP12

#### KLUCZOWE KORZYŚCI

- Samoprzylepna
- Bardzo elastyczna
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

#### OPIS PRODUKTU

Ardatape 100 Special jest samoprzylepną taśmą uszczelniającą na bazie kauczuku butylowego. Jest wysoce elastyczna, nie ulega skurczowi, jest odporna na starzenie oraz działanie warunków atmosferycznych. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków.

#### ZASTOSOWANIE

Trwale plastyczna, zabezpieczona włókniną i odporna na pęknięcie taśma nadaje się do uszczelnienia ruchomych połączeń na podłodze i ścianach (połączenia posadzki ze ścianami, naroża) pod posadzką ceramiczną i kamieniem naturalnym. W połączeniu z Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex lub Ardatec Flexdicht+ tworzy zabezpieczenie podłoża przed wodą i wilgocią, np. w prysznicach, łazienkach, sanitariatach, na balkonach, tarasach oraz basenach. W obszarach o dużym obciążeniu chemicznym zalecane jest użycie taśm uszczelniających Ardatape 120 Flex.

#### DANE TECHNICZNE

<b>Baza</b>	termoplastyczny kauczuk syntetyczny; flizelina
<b>Kolor</b>	jasnoszary
<b>Gęstość</b>	1,3 g/ml
<b>Wskaźnik dyfuzyjności pary wodnej <math>\mu</math></b>	250 000
<b>Rozpuszczalnik</b>	brak
<b>Temperatura pracy</b>	od +5°C
<b>Odporność temperaturowa</b>	-30°C do +80°C

#### RODZAJE POWIERZCHNI

Beton, jastrych cementowy, tynk, mur oraz stare płytki.

#### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być mocne, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń i środków antyadhezyjnych a także lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, bez pęknięć oraz fałd.



#### SPOSÓB UŻYCIA

Uciąć wymaganą długość taśmy i usunąć folię zabezpieczającą. Przykleić do podłoża tak, aby nie powstały fałdy oraz pęcherze powietrza.

Po ułożeniu taśmy można od razu nakładać uszczelnienie w postaci Ardatec 1K Flex, Ardatec 2K Flex lub Ardatec Flexdicht+. Po wyschnięciu uszczelnienia można przyklejać okładziny.

#### NARZĘDZIA

Nóż, nożyce.

#### ZUŻYCIE

Zużycie na poziomie 0,1m<sup>2</sup>/mb

#### CZAS SCHNIĘCIA

Gotowy do użycia.

#### UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

#### OKRES TRWAŁOŚCI

24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C.

#### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30180248	Rolka 25 mb (szerokość 100 mm)

#### PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- [Ardatec Flexdicht+](#)
- [Ardatec 1K Flex](#)
- [Ardatec 2K Flex](#)



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.