



Deklaracja Właściwości Użytkowych

zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011
oraz rozporządzenie delegowane (EU) Nr. 574/2014
dla produktu

Ardaflex® Flexmörtel

DoP-Nr. 12004-10-01.1-PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacji typu wyrobu:

EN 12004 : C2TE S1

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Odkształcalna zaprawa cementowa o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do klejenia płytek i płyt, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych

3. Producent

Bostik GmbH, An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen

- 3.1 Dystrybutor

Bostik Sp. z o. o. ul. Poznańska 11b, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 plus CWFT Reakcja na ogień

5. Norma zharmonizowana:

EN 12004:2007+A1:2012

6. Jednostka notyfikująca

Jednostka notyfikowana, MPA Braunschweig, numer identyfikacyjny 0761, przeprowadziła badania typu wyrobu w systemie 3 i wydała odpowiedni raport z badań.

**Zachowanie ogniowe jest zgodne z DIN EN 12004: 2012-09,
Tabela 4 - Klasy odporności ogniowej dla zapraw i klejów do płytek ceramicznych -
bez dalszego badania (CWFT) Sklasyfikowane jako klasa E.**

7. Europejski dokument oceniający:

nie dotyczy

Jednostka notyfikująca

nie dotyczy

8. Deklarowane parametry

Właściwości szczególne	Parametry	Norma zharmonizowana
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 12004:2007+A1:2012
Siła wiązania jako		
Przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość jako		
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Poślizg	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Wydłużony czas otwarty		
Przyczepność po 30 min.	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	Pacz MSDS	
Odkształcenie	$\geq 2,5 \text{ mm}$ i $\leq 5,0 \text{ mm}$	EN 12002:2009-01

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu w punkcie 8, są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie na wyłączną odpowiedzialność producenta / dystrybutora określonego w punkcie 3 i 3.1.

Podpisano w imieniu kierownictwa Bostik Sp. z o. o.



Menedżer
ds. Produktu

Tomasz Mazurkiewicz

Sady, 14 marzec 2018

Product Manager

Tomasz Mazurkiewicz