

Produktdatenblatt

BauderPVC NA

Nahtaktivierer



Produktbeschreibung	Reinigungs- und Aktivierungsmittel zur Behandlung von PVC-P Dachbahnen BauderTHERMOFOL U / M (gealtert)	
Einsatzbereich	zur Aktivierung der Nahtbereiche von stark bewitterten und gealterten PVC-P Dachbahnen BauderTHERMOFOL U / M	
Farbe	farblos transparent	
Artikelnummer	6051 0025	

Eigenschaft	Einheit	Anforderung
Chemische Basis	-	Lösemittelgemisch auf Aceton Basis
Lagerfähigkeit	-	verschlossen und kühl lagern
Flammpunkt	°C	99
Dichte	g/m ³	1.095
Viskosität	-	dünnflüssig
Verbrauch	-	30-60 g/lfm Naht je nach Verschmutzung
Brandverhalten	-	Kein Gefahrgut
Gesundheitsgefährdung	-	Kein Gefahrgut
Verpackungseinheit	-	2,5 l

Leistungsbeschreibung

Anwendung und Verarbeitung Bauder Nahtaktivierer PVC mittels weichem sauberen Tuch auf den verschmutzten Bereich auftragen, intensiv reinigen und trocken wischen. Bei starker Verschmutzung mehrfach mit reichlich Nahtaktivierer PVC und neuem Tuch nachwischen, bis der originale Farbton wieder hergestellt ist. Die behandelten Bereiche kurz ablüften lassen. Bauder Nahtaktivierer PVC nicht für die Flächenreinigung anwenden! Gebinde nach Gebrauch verschließen, nicht überhitzen. Verlegeanleitung BauderTHERMOFOL und Sicherheitsdatenblatt beachten!

Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de