



ISOLIER-FLÜSSIG

ŚRODEK KRZEMOWY

KARTA TECHNICZNA WP30

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wchodzi w skład systemu Aquastopp
- Zamyka pory kapilarne
- Odporny na mróz i sól drogową
- Łatwy i bezpieczny w aplikacji

OPIS PRODUKTU

Isolier-Flüssig jest roztworem na bazie modyfikowanego krzemianu. Nie zawiera rozpuszczalników, a także jest przyjazny dla środowiska naturalnego. Charakteryzuje się niską lepkością oraz wysoką wchłaniałością. Łatwy w aplikacji, termicznie odporny, reaguje z produktami Puder-Ex i Spezialchlaemme tworząc wraz z nimi specjalny system hydroizolacji Aquastopp. Odporny na mróz i sól drogową.

ZASTOSOWANIE

Do uszczelniania konstrukcji budowlanych pokrytych ziemią lub wodą w obszarze ścian i podłóg, np. piwnice, budowle podziemne, szyby, tunele, tamy, garaże podziemne, zbiorniki wodne.

DANE TECHNICZNE

Baza	krzemiany
Kolor	różowy
Gęstość	1,2 g/ml
Ilość warstw	1 warstwa
Przewodnictwo	tak

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża betonowe, ceglane, pozbawione gipsu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnie powinny być nośne, czyste, bez kurzu, tłuszczu oraz innych środków antyadhezyjnych.



SPOSÓB UŻYCIA

Isolier-Flüssig jest częścią systemu hydroizolacji Aquastopp. Nakładany jest na warstwę środka Puder-Ex. W ramach systemu tworzy skuteczną izolację przed szkodliwym działaniem zarówno wody nienapierającej, jak i pod ciśnieniem.

NARZĘDZIA

Ławkowiec, pędzel, urządzenie do natrysku.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi około 0,5 kg/m².

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po aplikacji do czyszczenia użyć czystej wody, a w przypadku już utwardzonego środka należy usunąć mechanicznie.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża i warunków temperaturowo-wilgotnościowych w pomieszczeniu.

UWAGI

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30082520	kanister 10 kg

ATESTY

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- Puder-Ex
- Spezialschlaemme

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.